

DIALITE XL Zugpendel-Leuchte 4 x 80 Watt DIM



Made in Germany

Information


XL 4/80 DIM

DIALITE XL Zugpendel-Leuchte mit sehr hoher Lichtleistung für großflächige Ausleuchtung über die Gesamtlänge. Flimmerfrei, dimmbar und indirekt.




Vier Lampen

4 x 80 Watt T5 energiesparende HO High Output Stab-Leuchtstofflampen parallel angeordnet:



Lichtfarben



Die Beleuchtungsaufgabe bestimmt die Lichtfarbe der Leuchtstofflampen. Das **SPECTROLIGHT**® Vollspektrum-Tageslicht z. B. hat mit 5.800 Kelvin eine ausgewogene Lichtfarbe für positives, harmonisches Lichtempfinden bei höchster Farbwiedergabe.

Für einige Anwendungen ist es aber auch sinnvoll unterschiedliche Lichtfarben einzusetzen. Die entstehenden Mischfarben erweitern und ergänzen die Original-Lichtfarben der Lampen. Mehr im Infoblatt „Lichtfarben“.

Beratung ist empfehlenswert!

Zwei Schalter

Jeweils zwei Lampenpaare kombiniert schaltbar, d.h. zwei Lichtleistungen: 2 x 80 und 4 x 80 Watt.

Zwei DIMMER

Jeweils zwei Lampenpaare kombiniert elektronisch mit Drehknöpfen dimmbar, ergonomisch beidseitig am Reflektor angeordnet.

Beleuchtungsstärken

6.000 Lux bei 2 x 80W, 12.000 Lux bei 4 x 80W, Abstand 50 cm vom Reflektor zur Arbeitsebene.

Electronic EVG

Flimmerfreier Hochfrequenzbetrieb mit zwei Elektronischen Vorschalt-Geräten

Reflektor

Massives Aluminiumprofil, lackiert in silbergrauem, widerstandsfähigen Epoxy-Einbrennlack. Alternativ in anthrazit erhältlich. Innenreflektor aus farbneutralem, polierten Aluminium. Praktische Bügelgriffe zur einfachen Handhabung. Maße (BxTxH): 1697x145x45 mm.

DIALITE XL

Zugpendel-Leuchte

4 x 80 Watt DIM



Made in Germany

Information

Indirektes Licht

Oben offener Reflektor zur indirekten Beleuchtung des Raumes. Für eine angenehme Arbeitsatmosphäre, sowie zur Ableitung der Wärme aus dem Reflektor und damit einen kühlen Kopf. Oberseitig eingesetztes schwarzes Metallraster zum Schonen der Augen vor der Helligkeit des Lichtaustritts.



Zugpendel

Kräftige, robuste Ausführung in silbergrau. Zur stufenlosen Höheneinstellung für eine individuelle Positionierung der Leuchte auf die jeweilige Arbeit und die Sitzgröße der Person. Auszugslänge 70 - 200 cm, Sondertypen in schwarz für längeren Auszug.

Aufhängung/ Raumhöhe

Für den maximalen Auszug der Zugpendel von 200 cm und einem Abstand Leuchte-Tisch von 70 cm sowie einer Tischhöhe von 80 cm ergibt sich eine max. Raumhöhe von 3,20 – 3,40 m für die Aufhängung der DIALITE XL. Bei höheren Decken sind Zugpendel mit längerem Auszug erforderlich. Die Decke selbst sollte für eine Belastung von 25 kp/m ausgelegt sein. Bei abgehängten Gipsdecken sind Latten für die Aufhängehaken einzulegen.

Gewicht

Ca. 5 kg

Netzanschluss

220 - 240V/50Hz, jeweils in eines der Zugpendel.
Schutzart/Klasse: IP 20 / I.
Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß der europäischen Normen.

Zubehör

Spiegelraster

Würfelraster unterseitig zur Augenschonung vor der Helligkeit der Leuchtstofflampen bei hoher Leuchtenposition. Entblendung in Längs- und Querrichtung.

Blenden

Metallblenden zur Augenschonung vor Helligkeit der Leuchtstofflampen bei hoher Reflektoreinstellung ohne Reduzierung der Leuchtstärke. Keine Entblendung in Längsrichtung. Einfachste Anbringung an Vorder- und Rückseite.